



IPE gerenda

Rövid link: <http://www.steeltransz.hu/t/14>

Tulajdonságok:

Átmérő(mm)	kg/fm	kg/6,05 fm	kg/12,1 fm	h=magasság	b=talpszélesség	s=falvastagság	t=talpvastagság	r=rádiusz szélesség
100	8,3	50,215	100,43	100	55	4,1	5,7	7
120	10,7	64,735	129,47	120	64	4,4	6,3	7
140	13,2	79,86	159,72	140	73	4,7	6,9	7
160	16,2	98,01	196,02	160	82	5	7,4	9
180	19,3	116,765	233,53	180	91	5,3	8	9
200	23	139,15	278,3	200	100	5,6	8,5	12
220	26,9	162,745	325,49	220	110	5,9	9,2	12
240	31,5	190,575	381,15	240	120	6,2	9,8	15
270	37	223,85	447,7	270	135	6,6	10,2	15
300	43,3	261,965	523,93	300	150	7,1	10,7	15
330	50,4	304,92	609,84	330	160	7,5	11,5	18
360	58,6	354,53	709,06	360	170	8	12,7	18
400	68	411,4	822,8	400	180	8,6	13,5	21
450	80	484	968	450	190	9,4	14,6	21
500	93	562,65	1125,3	500	200	10,2	16	21
550	109	659,45	1318,9	550	210	11,1	17,2	24
600	125	756,25	1512,5	600	220	12	19	24