



HEB gerenda

Rövid link: <http://www.steeltransz.hu/t/16>

Tulajdonságok:

Átmérő(mm)	kg/fm	kg/6,05 fm	kg/12,1 fm	h=magasság	b=talpszélesség	s=falvastagság	t=talpvastagság	r=rádiusz szélesség
100	20,9	126,445	252,89	100	100	6	10	12
120	27,4	165,77	331,54	120	120	6.5	11	12
140	34,5	208,725	417,45	140	140	7	12	12
160	43,7	264,385	528,77	160	160	8	13	15
180	52,5	317,625	635,25	180	180	8.5	14	15
200	63	381,15	762,3	200	200	9	15	18
220	73	441,65	883,3	220	220	9.5	16	18
240	85	514,25	1028,5	240	240	10	17	21
260	95	574,75	1149,5	260	260	10	17.5	24
280	106	641,3	1282,6	280	280	10.5	18	24
300	120	726	1452	300	300	11	19	27
320	130	786,5	1573	320	300	11.5	20.5	27
340	137	828,85	1657,7	340	300	12	21.5	27
360	146	883,3	1766,6	360	300	12.5	22.5	27
400	159	961,95	1923,9	400	300	13.5	24	27
450	175	1058,75	2117,5	450	300	14	26	27
500	192	1161,6	2323,2	500	300	14.5	28	27
550	204	1234,2	2468,4	550	300	15	29	27
600	217	1312,85	2625,7	600	300	15.5	30	27
650	231	1397,55	2795,1	650	300	16	31	27
700	247	1494,35	2988,7	700	300	17	32	27
800	269	1627,45	3254,9	800	300	17.5	33	30
900	298	1802,9	3605,8	900	300	18.5	35	30
1000	322	1948,1	3896,2	1000	300	19	36	30