

TECHNIKAI ADATOK

LEHETŐSÉGEK



Maximális szélesség:	2500 mm
Maximális hossz:	7000 mm
Minimális szélesség:	500 mm
Minimális hossz:	1000 mm
Minimális szálhossz:	500 mm
Maximális szálhossz:	7000 mm
Keresztszál átmérő választék:	8-16 mm
Hosszanti szál átmérők választéka:	8-16 mm
Maximális szál/szál hegesztési átmérő:	32 mm (16mm / 16mm)
Rudak a következő szögben vannak elhelyezve:	0 -90 fok
Minimális kilógási véghossz:	25 mm
Maximális kilógási véghossz:	600 mm
Egy rúd minimális kötészama:	2
Keresztszál lyukosztás:	min: 35 mm / max: 500 mm
Hosszanti lyukosztás:	Osztásközként
Hosszanti szál hossz toleranciája:	*+ / - 5 mm
Rúd elhelyezésének pontossága:	*+ / - 10 mm
Hegesztési technológia:	Kaskád hegesztés
Kommunikációs Szoftver:	PXML, Unitechnik 5.2. BVBS



Just in time ST Speciális Térhálóhegesztő
melegen hengerelt tekercsből
(B500B-B550B)

Az általunk kínált **SPECIÁLIS TÉRHÁLÓ** megoldással
pénzt és időt takaríthat meg!